

～小型ハイブリッド 蓄電池システム～ (5KWh/10KWh)

パワーコンディショナー



ハイブリッド型パワーコンディショナー

モデル名	IngesolaP5	IngesolaP10
定格電力	5kW	10kW
公称 AC 出力電圧 (VAC)	単相3線 101/202Vac	
公称出力電力 (VA)	5000	10000
MPPT数	3MPPT	
MPPT 電圧範囲V	125/430/160	
バックアップ	UPS	
保護レベル	IP65	
保証期間	10年	10年

蓄電池



リン酸鉄リチウムイオン蓄電池

モジュール名	Power Stack5T	Power Stack10T
電池容量	5.12kWh	10.24kWh
公称電圧	51.2V	51.2V
最大電力	5.12kW	10.24kWh
寸法	484*730*195	544*1010*195
重量(kg)	58	104
保護レベル	IP65	IP65
保証期間	10年	10年

2025年夏頃JET認証取得予定

蓄電池システム

停電時BCP対策

電気料金削減

環境への貢献



蓄電池システムソリューション

停電時の電力供給が可能	BCP対策
JET認証取得	安心、安全、信頼
電気料金の削減	費用抑制
再生可能エネルギーの活用	環境貢献
設置工事 メンテナンス	充実な取説で簡単
遠隔操作&管理、監視	自社開発APP(TBB NOVA)対応

【お問い合わせ先】 株式会社ルクス

東京支店

東京都港区芝4-10-5オーキッドプレイス田町ビル3F

TEL:03-5427-3150

E-mail: new-project@luxnet.co.jp

2025年
夏頃発売予定



株式会社ルクス

調光制御方法の新たな提案 宴会場・式場用ルクス調光パッケージ

ランプ交換
既設器具流用

新設

改修
既設設備流用



DC24V



AC100V



【ルクス調光パッケージ特徴】

- ✓ 既設の照明器具、調光盤、操作卓を流用し、大手メーカーより大幅に安く更新が可能。
- ✓ ちらつきを抑制し、調光範囲0~100%を実現。
- ✓ クリア電球の輝きを再現。

商品名	ミニクリプトン形クリアφ35	ミニクリプトン形クリアφ50
外観		
外径	35mm	50mm
全長	76mm	97mm
重量	50g	57g
定格消費電力	4.5W	4.5W
定格電圧	DC24V	DC24V
全光束	540lm±10%	540lm±10%
色温度	2700K	2700K
定格寿命	40000h	40000h

開発中の製品のため、数値等が変更される場合がございます。

施工カンタンなレンジフード照明ができました。

2025年
夏頃発売予定

製品仕様

品番	LLE-1000
消費電力	11.5W
定格電圧	AC100V~200V
サイズ	縦76.0×横207.0×出幅69.9(mm)
全光束	1,000lm
色温度	3,000K
演色係数	Ra90
最大光度	1,227cd
ビーム角度	50°±12.5°
本体重量	660g
動作・保管周囲温度	0°C~60°C (結露なきこと)
防水性能	IPX6
ケーブル長	4m (耐熱フッ素樹脂電線)

開発中の製品のため、数値等が変更される場合がございます。

レンジフード用LEDランプ

電源内蔵




業界
トップ
クラス

白熱球100W器具
2台分の明るさ

便利な首振り180度調整可能!

様々な形式の厨房に対応できます!



省電力

消防法規準拠品

